

**Model: FORCE W 99**

<b>Marca:</b> FERROLI			
Cazan cu condensare: DA			
Cazan pentru temperatură scăzută (**): DA			
Cazan de tip B1: NO			
Instalație de încălzire cu funcție dublă: NO			
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor: NO			
Parametru	Simbol	Unitate	Valoare
Putere termică nominală	Pn	kW	95
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	%	93
Puterea termică utilă			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	kW	94,7
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	P1	kW	18,7
Randamentul util			
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η4	%	88,2
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (**)	η1	%	97,3
Consum auxiliar de energie electrică			
La sarcină completă	elmax	kW	0,120
La sarcină parțială	elmin	kW	0,021
În mod standby	PSB	kW	0,003
Alți parametri			
Pierderea de căldură în mod standby	Pstby	kW	0,170
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	Pign	kW	0,000
Consumul anual de energie	QHE	GJ	177
Nivelul de putere acustică, în interior	LWA	dB	63
Emisiilor de oxizi de azot	NOx	mg/kWh	39

(\*) Regim de temperatură ridicată înseamnă o temperatură de return de 60 °C la intrarea în instalația de încălzire și o temperatură de alimentare de 80 °C la ieșirea din instalația de încălzire.

(\*\*) Temperatură scăzută înseamnă o temperatură de return de 30 °C pentru cazanele cu condensare, de 37 °C pentru cazanele pentru temperatură scăzută și de 50 °C pentru alte instalații de încălzire (la intrarea în instalația de încălzire).