
ROBMET ROMÂNIA

ROBINET CU SERTAR DIN OTEL TIJĂ ASCENDENTĂ PN 25

CAST STEEL GATE VALVE WITH RISING STEM STEM PN 25

No.	Descriere/Description	Material
1	Corp/Body	A216 WCB
2	Inele etanșare/Sealing rings	Inox 13%Cr/SS 13%Cr
3	Sertar/Wedge	A216 WCB+13%Cr
4	Tijă/Stem	Inox13%Cr/SS 13%Cr
5	Garnitură/Gasket	SS304+Grafit/SS304+Graphite
6	Capac/Bonnet	A216 WCB
7	Garnitură/Packing	Grafit/Graphite
8	Bucșă acționare/Yoke sleeve	Alamă/Brass
9	Roată de manevră/Handwheel	GG25
10	Prezon/Studs	GR.5.8
11	Piuliță/Nuts	GR.8.



COD PRODUS / PRODUCT CODE

101DO2

TEMPERATURA DE LUCRU / WORKING TEMPERATURE: -29°C...+425°C

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE / CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS:

- corp drept cu flanșe /flanged straight body
- sertar pană monobloc sau flexibil/solid or flexible wedge
- etanșare inox/inox (13%Cr-18.8)/ sealing SS/SS (13%Cr-18.8)
- varianta de acționare cu reductor manual sau electric/available with gear or electric actuator

EXECUTIE / EXECUTION:

- execuție conform DIN3352/basic design according to DIN3352
- lungimi de construcție conform DIN 3202-F5 și EN558-1 seria 15
  face to face according to DIN 3202-F5 and EN558-1 seria 15
- flanșe de legatură conform DIN 2501 partea 1/flanges according to DIN 2501part 1
- teste conform ISO 5208/testing according to ISO 5208

DIMENSIUNI DE GABARIT/OVERALL DIMENSIONS

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
H	325	344	430	465	510	600	660	820	964	1060	1330	1540	1860
L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500	550	600	700
W	228	228	250	250	304	355	355	457	457	559	558	558	610
d1	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	730
d2	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	660
nxd3	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x26	8x26	12 x 26	12 x 30	16 x 30	16 x 33	16 x 36	20 x 36

Ne rezervăm dreptul de a modifica, fără notificare, dimensiunile în funcție de evoluțiile tehnice
Rights reserved to modify, without notice, dimensions depending of technical evolution